Nivel suplimentar Polirack™ – adâncime 600 mm

Set pentru un nivel în plus: 2 traverse ZS + polițe metalice galvanizate

POL120x60 **POL150x60** **POL180x60** **POL210x60**



Conținut	**2 traverse ZS + polițe 300 × 600 mm**
Lățime utilă	**1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100 mm**
Sarcină pe nivel	**200 / 250 / 300 / 350 kg**
Compatibil cu	**rafturi Polirack™ cu adâncimea 600 mm, înălțime 2.500 / 3.000 / 3.500 mm**
Montaj	**fără șuruburi**
Material	**oțel ST37 (S235)**

VARIANTE

Lățime utilă (traversă)	Lățime modul (+60 profil)	Polițe pe nivel	Sarcină max. / nivel
1.200 mm	1.260 mm	4 × (300 × 600)	**200 kg**
1.500 mm	1.560 mm	5 × (300 × 600)	**250 kg**
1.800 mm	1.860 mm	6 × (300 × 600)	**300 kg**
2.100 mm	2.160 mm	7 × (300 × 600)	**350 kg**

Sarcina este pe un nivel (2 traverse + polițele aferente), distribuită uniform. Sarcina totală a unui modul nu depășește 2.000 kg pe ramă.

MONTAJ

- Alegeți setul cu aceeași adâncime și aceeași lățime utilă ca modulul existent.
- Introduceți traversele în perforațiile montanților la înălțimea dorită, bateți ușor în jos și montați clemele de siguranță.
- Așezați polițele între traverse. Respectați sarcina pe nivel și max. 2.000 kg pe ramă pentru întregul modul.