
Protecție montant tip L (colțar) – H 400 mm

Protecție din oțel de 4 mm pentru baza montanților rafturilor de paleți, împotriva loviturilor de stivuitor sau transpalet



Cod	**01.001.0200**
Tip	**L – colțar, pentru capetele de rând**
Înălțime (H)	**400 mm**
L1 × L2	**240 mm × 240 mm**
Grosime tablă	**4 mm**
Material	**oțel, rezistent la impact și abraziune**
Fixare	**în pardoseala de beton cu ancore M10 × 90 (nu sunt incluse; livrate și facturate la cerere)**
Disponibilitate	**numai împreună cu rafturi pentru paleți**

DIMENSIUNI



vedere de sus – montant în interior

Protecție tip L – secțiune (mm)

Tip	H	L1	L2	Grosime
Tip L (colțar)	**400 mm**	**240 mm**	**240 mm**	**4 mm**
Tip U	400 mm	160 mm	140 mm	4 mm

MONTAJ ȘI UTILIZARE

- Protecția se așază în jurul bazei montantului, **fără să atingă montantul**, astfel încât lovitura să fie preluată de protecție, nu de raft.
- Se ancorează în beton cu ancore M10 × 90 prin găurile tălpii.
- Tip L: la colțurile de rând expuse traficului; tip U: la montanții de pe culoarele de manevră.
- O protecție deformată se înlocuiește; verificați și montantul din spatele ei.